

PARCO MACCHINE OMK ELENCO COMPLETO

FRESE

EMCO MECOF ECOMILL X 6000 Y 1300 Z 2500 mm

SACHMAN TRT314 X 3000 Y 1600 Z 2000 mm

SORALUCE TA-A 35 X 3500 Y 1200 Z 1500 mm

STS AVANTGARDE X 4000 Y 2000 Z 2000 mm

SECMU OPERATOR X 3000 Y 1750 Z 1200 mm

DOOSAN MYNX X 1600 Y 800 Z 700 mm

TORNI ORIZZONTALI

HYUNDAI-WIA L300MC/LMC Ø500/660 mm

HYUNDAI-WIA L4000M Ø640/1180 mm

DOOSAN PUMA 500 Ø720/1500 Ørot. 900 mm

DOOSAN PUMA 400LM Ø550/2000 mm

DOOSAN PUMA GT3100LM Ø400/1100 mm

CMT 2800 Ø500/2000 mm

MAX NOVO 275 CNC Ø550/2000 mm

TORNI PARALLELI

OMG 400 Ø950/3000 mm VISUALIZZATO

OMG 250 Ø600/1500 mm VISUALIZZATO

CMT 250 Ø500/2000 mm VISUALIZZATO

TORNI VERTICALI

DOOSAN PUMA V550 Ø740/750 mm

DOOSAN VT1100M Ø1300/1000 mand. Ø1000 mm

TONGIL TNL-120 V Ø1500/800 mand. Ø1500 mm

ALTRI MACCHINARI

RETTIFICA PER INTERNI/ESTERNI
RIBON Ø350X1500 CON MARPOSS

RETTIFICA TANGENZIALE
ROSA SILVER 20.9 X 2250 Y 950 Z 700

VOUMARD 6

STOZZA CAMS 400E 4AC X 480 Y 500 Z 800

PARCO MACCHINE



www.omk.it

OMK s.r.l. Via Cavriana 22 Guidizzolo (MN)
e-mail: info@omk.it Tel. +39 0376.81.90.29



DOOSAN PUMA VT1100M



TONGIL TNL-120 V



DOOSAN MYNX 7500/50



HYUNDAI WIA L4000M

EMCO MECOF ECOMILL

Fresatrice a montante mobile con testa millesimale e velocità di avanzamento a 30 m/min, potenza motore mandrino 30 kW. Dotata di controllo numerico Heidenhain TNC 530. Slittone montato in struttura box-in-box.

Corsa
X 6000 mm
Y 1300 mm
Z 2500 mm



CAMS 400E 4AC

Stozzatrice verticale a quattro assi controllati dotata di avanzamenti automatici programmabili, divisore per qualsiasi profondità e larghezza della cava.



SACHMAN TRT314

Fresatrice a banco fisso con configurazione a T, equipaggiata con testa centesimale, tavola girevole in continuo 2000×1700 mm e una capacità di carico di 15 tonnellate.

Corsa
X 3000 mm
Y 1600 mm
Z 2000 mm



SORALUCE TA-A 35

Fresatrice a banco fisso dedicata a pezzi di medie e grandi dimensioni. Equipaggiata con tavola girevole, divisore in continuo 1000×1000 mm, testa millesimale con opzione a tornire.

Corsa
X 3500 mm
Y 1200 mm
Z 1500 mm



ROSA SILVER 20.9

Rettificatrice tangenziale a testa orizzontale che permette una lunghezza rettificabile di 2250 mm e una larghezza di 950 mm. E' dotata di un moderno sistema a controllo numerico Siemens.

Corsa
X 2250 mm
Y 950 mm
Z 700 mm

**DA OLTRE 55 ANNI UN PARCO
MACCHINE CHE NON SMETTE
MAI DI EVOLVERSI.**



LEGENDA DEI MACCHINARI E DELLE CORSE SUL RETRO >